

## Scapa 163R

### Einseitig beschichtetes Baumwollklebeband

#### BESCHREIBUNG

Scapa 163 ist ein Baumwollklebeband, das einseitig mit einem aggressiven, schwarzen Naturkautschukkleber beschichtet ist.

#### ANWENDUNGEN

- Sekundäres Umwickeln für die elektrische Instandhaltung
- Punkthalterung auf Kabelbäumen

#### PRODUKTVORTEILE

- Abriebfest
- Haftet gut auf den meisten Untergründen

#### TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Gesamtstärke	9,0 (0,23)	Mm (mils)	REN TM 20
Haftung auf Stahl	35 (9,7)	Oz/Inch (N/25mm)	PSTC - 101 Mod
Haftung auf Träger	20 (5,5)	Oz/Inch (N/25mm)	PSTC - 101 Mod
Zugfestigkeit	39 (171)	lbs. / inch (N/25mm)	ASTM D1000

#### STANDARD PRÄSENTATION

## EMPFEHLUNGEN

Anbringung auf Substrat: Rollen Sie das Klebeband bzw. die Folie ab und bringen Sie es/sie mit der klebenden Seite auf die Montagefläche auf. Fest andrücken. Beste Ergebnisse werden bei Anwendungstemperaturen von 18 °C und mehr erzielt. Sowohl das Klebeband als auch der Untergrund sollten eine Temperatur von 18 °C oder mehr aufweisen, andernfalls kann eine ordnungsgemäße Verklebung nicht gewährleistet werden.

HINWEIS: 1. Beim Anbringen von druckempfindlichen Klebebändern muss sichergestellt werden, dass der Montageuntergrund frei von Öl oder anderen Verunreinigungen wie Pulver, Staub oder Trennmitteln ist. Die Leistungsfähigkeit des Klebstoffes ist bei Verwendung auf Substraten mit Weichmachern sorgfältig zu prüfen.

2. Bei trockener und kühler Lagerung unter 24°C ist das Produkt ein Jahr nach Lieferung haltbar. Die Rollen sollten senkrecht gelagert werden.