

## Scapa 174

### Doppelseitiges Gewebeklebeband

---

#### BESCHREIBUNG

Scapa 174 ist ein doppelseitiges Klebeband auf Basis eines gewebten Baumwollstoffs, das auf beiden Seiten mit einem Klebstoffsystem auf Basis von aggressivem Naturgummi beschichtet ist. Das Produkt wird auf einem leicht lösbaren, weiss papier-Liner geliefert.

#### ANWENDUNGEN

- Verlegung von Teppichen, wenn ein aggressiverer Klebstoff benötigt wird
- Druckplattenbefestigung
- Temporäre Befestigung zur Montage oder für Bearbeitungstätigkeiten

#### PRODUKTVORTEILE

- Leicht abzuwickeln und von Hand zerreibar
- Schlt sich nach Gebrauch sauber ab und hinterlsst bei der Entfernung keine Rckstnde
- Gute Haftung auf verschiedenen Oberflchen.
- Klebstoff sorgt fr gute Scherfestigkeit
- Betriebstemperatur: -15°C bis zu +70°C

## TECHNISCHE DATEN

| Technische Daten                | Nennwert     | Einheit                 | Testverfahren  |
|---------------------------------|--------------|-------------------------|----------------|
| Dicke des Bands (ohne Liner)    | 12,5 (0,318) | Mils (mm)               | REN TM 20      |
| Haftung auf Stahl - Liner-Seite | 50 (13,9)    | Oz/Inch<br>(N/25mm)     | PSTC - 101 Mod |
| Haftung auf Stahl - Ausgesetzt  | 50 (13.9)    | Oz/Inch<br>(N/25mm)     | PSTC - 101 Mod |
| Zugfestigkeit                   | 28 (125)     | lbs. / inch<br>(N/25mm) | ASTM D1000     |
| Bruchdehnung                    | 12           | %                       | ASTM D1000     |

## STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: weiß
- Kern: 76 mm Scapa oder neutral Pappkern
- Verpackung: Großpackung
- Rollenlänge: 25 Meter
- Rollenbreite: 24, 48, 72, 310, 1.448 mm

*Note:*

*Andere Längen und Breiten (50mm) sind auf Anfrage erhältlich*

## EMPFEHLUNGEN

Die Rolle sollte flach auf ihren Schnittkanten und in ihrer Originalverpackung gelagert werden. Das Produkt muss vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen geschützt werden. Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C. Unter diesen Bedingungen sollte die Lagerdauer des Bandes in gemäßigtem Klima mindestens ein Jahr betragen.

Die Oberflächen sollten sauber, trocken und frei von Staub, Fett oder anderen verunreinigenden Stoffen sein.