

Scapa 2240

UPVC Oberflächenschutzfilm

BESCHREIBUNG

Scapa 2240 ist ein 37 Mikron e-PVC filmbeschichteter Kleber, der mit einem Gummi/Harz Lösemittel mit geringem Anzugsvermögen beschichtet ist und eine Gesamtdicke von 52 µm hat. Er wird empfohlen für den temporären Einsatz als Abdeckklebeband und für Schutzanwendungen.

ANWENDUNGEN

- Geeignet als Schutz für eine Anzahl von Anwendungen im Innenbereich und nur begrenzt einsetzbar im Außenbereich.
- Temporärer Schutz von Metall-, Plastik- und Holztafeln während der Herstellung, Lagerung und des Transports.

PRODUKTVORTEILE

- Rückstandsfreie Entfernung.
- Verarbeitungstemperatur +60°C.
- Bedruckbar
- Geringes Anzugsvermögen
- Leichte Abwicklung

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	0.7	N/25mm	AFERA 5001
Bruchdehnung	45	%	AFERA 4005
Zugfestigkeit	48	N/cm	AFERA 4004
Gesamtstärke	0.052	mm	AFERA 5006

STANDARD PRÄSENTATION

- Rollenlänge: 100 Meter
- Rollenbreite: 25, 38 und 50 mm
- Kern: 76 mm Scapa Marken-Pappkern
- Verpackung: Plastikbeutel
- Farben: blau getönt

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muß geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Lagertemperatur zwischen +10°C and +30°C. Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 1 Jahr.

Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein