

Scapa 2420

Gewebeklebeband, mit Silikongummi beschichtet

BESCHREIBUNG

Scapa 2420 ist ein Silikonkautschuküberzogenes geprägtes Gewebe, kaschiert mit einem doppelseitigen lösemittelbasierten Klebstoffsystem aus Acryl. Gesamtdicke 0,8mm. 70gr/m2 rote PE-Abdeckung. Empfohlen für das Schützen von Walzen in Web Prozess Anwendungen.

ANWENDUNGEN

- Vermeidung von Ablagerung von Klebstoff, Tinte und anderen Stoffen auf den Transportrollen.
- Passend zur Abdeckung von Rollen bei Papierrollen-Anwendungen, um nicht rutschende oder nicht haftende Oberflächen zu erreichen.
- Verwendet beim Abdichten, Beschriften und Bedrucken zur Vermeidung von Ablagerungen und für eine einfachere Materialbewegung.

PRODUKTVORTEILE

- Kohäsiver Klebstoff
- Hohe beständige Temperaturbeständigkeit
- Hoher Reibungskoeffizient
- Hohe Scherfestigkeit
- Betriebstemperatur: -10°C bis +80°C

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Schälfestigkeit auf Stahl	4.4	N/cm	AFERA 5001
Gesamtstärke	0.8	mm	AFERA 5006

STANDARD PRÄSENTATION

- Kern: Plastic Core
- Rollenlänge: 25m
- Rollenbreite: 50mm and 410mm

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten bis zu ihrer Verwendung flach auf Ihren Schnittkanten in der Originalverpackung gelagert werden. Das Produkt muss vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direkter Sonnenstrahlung und Lösungsmitteldämpfen geschützt sein. Die Gebrauchsdauer schwankt mit der Temperatur und Luftfeuchtigkeit, bei Lagerung zwischen +10°C +25°C und wird die Verwendung innerhalb von 6 Monaten ab Lieferdatum empfohlen.

Die Auftragsflächen müssen trocken sowie frei von Staub, Öl oder anderen Oberflächenverunreinigungen sein.