

## Scapa 330

### Aluminium Foile Klebeband

#### BESCHREIBUNG

Scapa 330 ist ein 75 weiches Aluminiumfolienband und einseitig mit einem druckempfindlichen Acrylkleber ohne liner.

#### ANWENDUNGEN

- Abdeckung für die Fahrzeugaufbaulackierung, Doppelverglasung, Verzinkung und Flugzeuglackierung und Reparaturlackierung
- Abdeckung während des Sandstrahlens und Pulverfinish
- Vorübergehende Reparatur von Aluminiumstrukturen
- Anbringen von Leitungsverbindungen und Geräteausstattungen während Weltraumflugsimulationen
- Elektrische Detektion
- Zum Abdecken beim industriellen Lackieren, bei Galvanoplastik.

#### PRODUKTVORTEILE

- Sehr schmiegsam und gute Formbarkeit.
- Linerloses Band um die Verwendung zu erleichtern.
- Gute chemische Festigkeit.
- Temperaturbeständigkeit des Bandes : -35°C bis +150°C ; kurz angewendet bis zu +180°C.

#### TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Bruchdehnung	5	%	AFERA 5004
Peel Adhesion to Backing	2.5	N/cm	AFERA 5001
Schälfestigkeit auf Stahl	4	N/cm	AFERA 5001
Zugfestigkeit	35	N/cm	AFERA 5004
Gesamt Dicke	0.13	mm	AFERA 5006

## STANDARD PRÄSENTATION

- Kern: 76 mm – Scapa Marken-Pappe
- Verpackung: Großpackung mit Zwischenlagepapier
- Rollenlänge: 50 Meter
- Rollenbreite: 19, 25, 38, 50, 100mm

## EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muß geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Lagertemperatur zwischen +10°C and +25°C. Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 1 Jahr. Oberflächen sind sauber, trocken, frei von Staub, Fett, öl oder anderen Fremdstoffen zu halten.