

## Scapa 330L

### Aluminium Foile Klebeband

#### BESCHREIBUNG

Scapa 330L ist ein 75 weiches Aluminiumfolienband und einseitig mit einem druckempfindlichen Acrylkleber und silikonisierter Papiertrennfolie beschichtet

#### ANWENDUNGEN

- Schutz für Flugzeugscheiben bei Reinigungs- und Malerarbeiten.
- Halterung und Schutz von Keramikteilen bei Schweißarbeiten und/oder Elektroplattierung von Metallblechen sowie beim Rahmenbau von Konsolen in LKW's

#### PRODUKTVORTEILE

- Sehr weich und sehr anpassungsfähig
- Papiertrennfolie ermöglicht gute Schnitteigenschaften.
- Guter chemischer Widerstand.
- Betriebstemperatur zwischen -35°C bis +150°C kurzfristig bis +180°C.

#### TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Gesamt Dicke	0.13	mm	AFERA 4006
Zugfestigkeit	35	N/cm	AFERA 4004
Bruchdehnung	5	%	AFERA 4005
Haftung auf Stahl	5	N/cm	AFERA 4001
Haftung auf Träger	1.5	N/cm	AFERA 4001

## STANDARD PRÄSENTATION

- Rollenlänge: 50m, 100m
- Rollenbreite: 50 mm
- Kern: 76 mm
- Verpackung: Großpackung mit Verschachtelung

## EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muß geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Lagertemperatur zwischen +10°C and +25°C.

Unter diesen Bedingungen und gemäßigten Temperaturen lässt sich das Klebeband mindestens 12 Monate lagern.

Die Oberflächen sollten sauber, trocken und frei von Staub, Fett, öl und anderen verschmutzungen sein.