

Scapa 4472

Transferklebeband

BESCHREIBUNG

Scapa 4472 FIX ist ein 200 Mikrometer starkes Acryl-Transferklebeband. Es ist mit einem Polyestergittergewebe verstärkt und wird durch eine Silikontrennfolie geschützt. Die Trennfolie hat eine Stärke von 80 g/m².

ANWENDUNGEN

- Permanentes Fixieren auf Metall- und Holzrahmen.
- Fixieren von Dampfsperren und Unterdachbahnen, auch jener, die aus Tyvek[®] hergestellt sind.

PRODUKTVORTEILE

- Beständig bei -40 °C bis +120 °C
- Starke Klebkraft und permanente Haftung, selbst auf Untergründen mit geringer Oberflächenenergie wie Tyvek[®]
- Sehr stark haftend

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	24	N/25mm	AFERA 5001
Haftung	<2	N/25mm	PSTC 6
Gesamtdicke (ohne Liner)	200	Microns	AFERA 5006
Dicke des Liners	67	Microns	AFERA 5006

STANDARD PRÄSENTATION

- Kern: 76 mm
- Verpackung: Großpackung oder eingeschweißt mit einem Etikett an der Vorderseite
- Rollenlänge: 25 Meter
- Rollenbreite: 19; 25; 38 mm

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten in der Originalverpackung gelagert werden. Das Klebeband muss geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C. Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 1 Jahr.

Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein.