

## Scapa 815YLC

### BESCHREIBUNG

### ANWENDUNGEN

### PRODUKTVORTEILE

### TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Klebstoff Farbe	Gelb, weiß, grün	-	-
Dicke des Klebstoffs (Gummi/Harz)	1.0	Mils. (.030 mm)	-
Dicke des Trägers (Nylon)	2	Mils. (.050 mm)	-
Bruchdehnung	>350	%	PSTC 31
Peel Adhesion	42	Oz./Inch	PSTC 101
Peel Adhesion	11.68	(N/25mm)	PSTC 101
Service temperature	265 ; 350	°F (130°C) °F (180°C) intermittent duty	-
Zugfestigkeit	25	lbs. / Inch	PSTC 31
Zugfestigkeit	110	(N/25mm)	PSTC 31
Total Thickness (not including liner)	3.1	Mils. (.081 mm)	-

### STANDARD PRÄSENTATION

# EMPFEHLUNGEN

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehafung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.