

Scapa FR101

Doppelseitiges Gewebeklebeband

BESCHREIBUNG

Scapa 101 ist ein doppelseitiges Band aus einem Baumwollstoff, beidseitig beschichtet mit einem gummibasierten Klebstoffsystem mit einem Trennungsliner aus 80g/m² schwerem braunem, silikonisiertem Papier und mit einer Gesamtdicke von 0,33mm. Empfohlen für Füge- und Klebeanwendungen.

ANWENDUNGEN

- Verschiedene dicke Verbindungen und Befestigungen in feuchter Umgebung
- Verkleben von Kleinteilen (Uhrmacherei, Schmuck)
- Montage von Schleifscheiben
- Befestigung von Gummiklischees auf Zylinder oder Sleeve (Hülsen) im Flexodruck

PRODUKTVORTEILE

- Betriebstemperatur: -15°C bis +70°C
- Feuchtigkeitsbeständig
- Abdeckeffekt für raue oder unebene Oberflächen
- Leicht von Hand abzutrennen
- Gleichmäßige Dicke der Rückseite

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	4.5	N/cm	AFERA 4001
Bruchdehnung	7	%	AFERA 4005
Liner Dicke	0.067	mm	AFERA 4006
Dicke des Bands (ohne Liner)	0.33	mm	AFERA 4006
Zugfestigkeit	80	N/cm	AFERA 4004

STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Weiß
- Verpackung: Ziehharmonikaartig
- Rollenlänge: 25 Meter
- Kern: 76 mm Scapa Marken-Pappe
- Rollenlänge: 19, 25, 30, 50, 75 und 100 mm

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten bis zu ihrer Verwendung auf Ihren Schnittkanten in der Originalverpackung gelagert werden. Das Produkt muss vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen geschützt sein. Die Lagertemperatur sollte zwischen +10°C und +30°C liegen. Unter solchen Bedingungen sollte die Lagerdauer des Bandes in gemäßigttem Klima mindestens ein Jahr betragen.

Die Oberflächen sollten sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl oder anderen verunreinigenden Stoffen sein.