

tesa® INSULATION Türbürstendichtung für unebene Böden



Produkt Information

5405

Produktbeschreibung

Die tesa® INSULATION Türbürstendichtung Premium schützt vor Zugluft, Staub und Lärm. Ideal für unebene Böden, hält sie die Wärme drinnen und die Kälte draußen. Einfache Montage ohne Bohren oder Schrauben. Langlebig und strapazierfähig dank hochwertigem Material.

Produktmerkmale

- Türdichtung aus lackiertem Aluminium für Spalten bis zu 15 mm
- Selbstklebend – Montage ohne Bohren oder Hämmern
- Geeignet für Fliesen, Keramik und andere unebene Böden
- Aktive Höheneinstellung durch federnd gelagerte Bürstenaufhängung (Bürstendichtung)
- Für Spaltbreiten bis zu 15 mm
- Haltbarkeit: 8 Jahre
- Varianten der Türdichtungsleiste: weiß, braun, silber

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- Für Spaltenbreiten von 15 mm

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|----------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Lösemittelfrei | ja |
| • Dauerhaftigkeit | 8 years | • Material | Lackiertes Aluminium |
| • Geeignete Untergründe | Holzböden, Teppich | • Rückstandsfrei entfernbar | nein |

tesa® INSULATION Türbürstendichtung für unebene Böden

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=5405A>