

tesapack® 57249

Extra Strong

Produkt Information

Für: Bis 30kg Kartons

Produktbeschreibung

tesapack® extra strong ist ein hochwertiges Kartonverschlussband, das speziell für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt wurde. Dieses Verpackungsband wird aus hochreißfestem PVC hergestellt. Es ist nicht nur in der Lage, mittelschwere bis schwere Pakete und Päckchen sicher zu verschließen. Es ist auch ideal zum Bündeln besonders schwerer Güter. Ausgestattet mit einer Klebstoffbeschichtung aus Naturkautschuk bietet dieses extrem starke Kunststoff-Verpackungsband zudem eine hervorragende Haftung. Hergestellt für geräuscharmes Abrollen, kann tesapack® extra strong mit jedem der tesapack® Handabroller verwendet werden.

Produktmerkmale

- Hochreißfeste PVC-Rückseite * Naturkautschukkleber sorgt für hohe Haftung * Sehr gute Verschlusssicherheit * Zum Verpacken und Bündeln schwerer Güter * Gleichmäßiges, geräuscharmes Abrollen * Geeignet für alle tesa® Handabroller

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|----------------|---------|-------|
| • Trägermaterial | PVC-Film | • Dicke | 49 µm |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------|---------------------|
| • Reißkraft | 75 N/cm | • Klebekraft | Sehr hohe Klebkraft |
| • Alterungsbeständigkeit (UV) | nein | • Leises Abrollen | ja |
| • Geeignete Untergründe | Karton | • Lösemittelfrei | nein |
| • Handreißbarkeit | nein | • Reißfest | ja |

tesapack[®] 57249

Extra Strong

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=4120PVC15>