



tesa® 64294

Produkt Information



Niedrigtemperaturtaugliches (-10 °C), hochreißfestes, rückstandsfrei entfernbares Strapping-Klebeband

Produktbeschreibung

tesa® 64294PV0 ist ein hochreißfestes Polypropylen-Strapping-Klebeband mit einem speziellen Naturkautschuk-Klebmassensystem.

Beim Entfernen von tesa® 64294PV0 bei Temperaturen unter 0 °C wird eine langsame Abziehggeschwindigkeit empfohlen. tesa® 64294PV0 wurde speziell für die sichere Fixierung von Gütern bei allen Formen des Transports entwickelt.

Produktmerkmale

- tesa® 64294PV0 bietet hervorragende Niedrigtemperaturverträglichkeit
- Es bietet eine sichere Haftung auf verschiedenen Oberflächen und kann bei niedrigen Temperaturen bis zu -10 °C ohne Klebstoffrückstände oder Delaminierung abgelöst werden.

Anwendung

Verschließen, Halten, Sichern und Oberflächenschutz für alle Arten von Branchen. Zum Beispiel für die Haushaltsgeräte-, Büromaschinen-, Möbel- und Metallindustrie.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|----------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | MOPP | • Dicke | 107 µm |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | • Farbe | blau |

Produktsortiment

- Verfügbare Farben blau, weiß

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------|----------|-----------------------------|----|
| • Reißdehnung | 30 % | • Rückstandsfrei entfernbar | ja |
| • Reißkraft | 240 N/cm | • Verfärbungsfrei | ja |

Klebkraft

- auf Stahl 2,6 N/cm



tesa[®] 64294

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=64294>