tesa® 66514

Produkt Information



Optisch klare Displayschutzfolie

Produktbeschreibung

tesa® 66514 ist ein einseitig beschichtetes Klebeband, das zum Schutz von hochglänzenden LCD-Display-Hartlinsen elektronischer und Kommunikationsgeräte während Montage, Inspektion, Lagerung und Transport verwendet wird.

Das Band besteht aus einem PET-Träger, der mit einem Acrylatklebstoff beschichtet ist. Es ist mit einem transparenten 50µm PET-Abdeckliner ausgestattet, der ein leichtes Abziehen ermöglicht.

Produktmerkmale

- Hohe Transparenz für eine ausgezeichnete Sichtbarkeit des finalen Displays.
- Sicherer Schutz von Displayoberflächen.
- Leicht abziehbarer Abdeckliner mit guten Stanz-/Schneideigenschaften.
- Geeignet für verschiedene glatte Oberflächen wie Glas, ABS oder PC.
- Auch nach langen Anwendungszyklen leicht zu entfernen.
- 300 h Witterungsbeständigkeit gemäß ISO 4892-2.

Anwendung

Schutz von hochglänzenden LCD-Display-Hartlinsen elektronischer und Kommunikationsgeräte während Montage, Inspektion, Lagerung und Transport.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- Trägermaterial: PET-Film
- Klebmasse: Acrylat
- Art der Abdeckung: PET
- Dicke: 40 µm
- Farbe: transparent
- Dicke der Abdeckung: 50 µm
- Farbe der Abdeckung: transparent

Eigenschaften / Leistungswerte

- Entfernbarkeit nach 14 Tagen (85°C, 95% r.h.): sehr gut

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=66514PV53

tesa® 66514

Produkt Information

Klebkraft

• auf ABS (initial)	0,1 N/cm	• auf PC (initial)	0,1 N/cm
• auf ABS (nach 14 Tagen)	0,1 N/cm	• auf PC (nach 14 Tagen)	0,1 N/cm
• auf Glas (initial)	0,1 N/cm	• auf Stahl (initial)	0,1 N/cm
• auf Glas (nach 14 Tagen)	0,1 N/cm	• auf Stahl (nach 14 Tagen)	0,1 N/cm

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=66514PV53