tesa® Powerstrips Haken Small Classic

Produkt Information

57530, 57540

Produktbeschreibung

Die kleinen tesa Powerstrips® Wandhaken Classic sind selbstklebend und halten zuverlässig Objekte bis zu 1 kg Gewicht.

Produktmerkmale

- Sicherer Halt für Objekte bis zu 1 kg Gewicht
- Selbstklebend - ohne Bohren zu befestigen
- Für die Verklebung auf Kacheln, Glas, Holz, Kunststoff und anderen Untergründen*
- Jederzeit rückstandslos entfernbar**
- Aus hochwertigem Kunststoff
- Mit Powerstrips® Small wiederverwendbar
- Klebestrip wird vom Wandhaken komplett verdeckt

*Nicht geeignet für Vinyltapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor®, Schaumstoff, poröse Materialen
**Spurlos ablösbar von glatten, ausreichend festen Untergründen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Klebmasse	Synthesekautschuk	• Haltekraft bis zu	1 Kg
• Hakenform	Rechteckig		

Eigenschaften / Leistungswerte

• Anwendungsbereich	Badezimmer, Küche	• Material	PS (Polystyrol)
• Anwendungstemperatur	von 20°C bis 25°C	• Öl- und Schmierstoffbeständig	nein
• Anwendungstemperatur bis	+35 °C	• Ozonbeständigkeit	nein
• Anwendungstemperatur von	+15 °C	• Rückstandsfrei entfernbar	ja
• Chemikalienbeständigkeit	nein	• Temperaturbeständigkeit	ja
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	nein	• UV-beständig	nein
• Gefahrstoff	nein	• Wiederverwendbar	ja
• Lösemittelfrei	ja	• Wiederverwendbar mit	Powerstrips Small

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?cp=57530

tesa® Powerstrips Haken Small Classic

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?cp=57530