tesa® 4445

Produkt Information



Repulpierbares, einseitiges Spleißband

Produktbeschreibung

tesa® 4445 ist ein einseitiges repulpierbares Spleißband ohne Schutzpapier, bestehend aus einem Flachpapier und einem modifizierten wasserlöslichen Acrylatkleber.

Farbe: Hellblau

Produktmerkmale

- Hohe Klebkraft
- Gute Haftung auf beschichtetem und unbeschichtetem Papier
- Sehr hohe Zugfestigkeit
- Gute Repulpierbarkeit über den gesamten pH-Bereich (pH3 – pH9)
- Papier aus verantwortungsvoll bewirtschafteten, zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen

Anwendung

tesa® 4445 ist besonders geeignet für:

- Endtabbing-Anwendungen
- Anwendungen mit allgemeinem Zweck

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	glatter Papierträger	• Dicke	190 µm
• Klebmasse	repulpierbares, modifiziertes Acrylat	• Farbe	blau
• Art der Abdeckung	ohne		

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	8 %	• Reißkraft (quer)	42 N/cm
• Reißkraft	90 N/cm	• Statische Scherfestigkeit	gut
• Anfassklebkraft	sehr gut		

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=4445

tesa® 4445

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=4445