tesa® 64044 PP



Produkt Information

Schweres PP-Verpackungsklebeband

Produktbeschreibung

tesa® 64044 PV4 ist ein hochwertiges Kartonverschlussband, das für besonders anspruchsvolle Verpackungsaufgaben wie Gefahrgut entwickelt wurde. Es verfügt über eine dicke, zugleich flexible PP-Trägerfolie und einen wasserbasierten Acrylatklebstoff mit hoher Anfangsklebkraft. Diese Kombination gewährleistet einen schnellen und zuverlässigen Verschlussprozess für Schwerlastkartons aus mehrlagiger Wellpappe mit hoher Laschenspannung. Unser Band sichert Kartons mit hohem Gewicht während Handhabung, Lagerung und Versand zuverlässig – auch bei erhöhten Temperaturen.

Produktmerkmale

- Für Schwerlastkartons und sehr hohe Kartongewichte
- Geeignet für Gefahrgutverpackungen
- Hohe Temperatur- und Alterungsbeständigkeit
- Gleichmäßiger und leiser Applikationsprozess

Anwendung

- Manuelles und automatisiertes Kartonverschließen
- Für Kartongewichte von mehr als 30 kg

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	PP-Film	• Dicke	85 µm
• Klebmasse	Acrylat		

Produktsortiment

• verfügbare Farben	transparent

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	170 %	• Geeignet für Gefahrgut	ja
• Reißkraft	70 N/cm	• Leise Abrollend	ja
• Alterungsbeständigkeit (UV)	sehr gut	• Manuelle Anwendung	ja
• Automatische Anwendung	ja	• Verpackungsgewicht	Über 30 KG

Klebkraft

• auf Stahl	3,5 N/cm

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=64044

tesa® 64044 PP

Produkt Information

Weitere Informationen

Auf Anfrage als tesa® 64044 PV5 erhältlich: Diese Variante bietet ein leichtes, jedoch lautes Abrollen und eignet sich perfekt für den Oberflächendruck.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=64044