tesa® ACXplus 79211

Produkt Information



1,1 mm doppelseitiges Acrylschaumklebeband zur Befestigung von Anbauteilen an der Fahrzeugaußenseite

Produktbeschreibung

tesa® ACX^{plus} 79211 ist ein doppelseitiges Acrylschaumklebeband zur Befestigung von Anbauteilen an der Fahrzeugaußenseite. Es handelt sich um ein Doppelschicht-Produkt, das mit einem speziellen Kleber beschichtet ist. Der Hochleistungsklebstoff sorgt für eine effiziente und sichere Verbindung zu typischen Materialien von Fahrzeug-Anbauteilen (wie PC und ABS) sowie zu Karosserien (verschiedene Klarlacke). Der weiche Acrylschaum verbessert die Klebeleistung auf rauen Oberflächen (wie z. B. Rippenstruktur).

Zusätzlich verfügt unser Produkt über ausgezeichnete Klebeeigenschaften bei einer hohen Temperaturbeständigkeit bis zu 90°C. Dank seines viskoelastischen Acrylschaumkerns kann tesa® ACX^{plus} 79211 dynamische und statische Lasten aufnehmen und ableiten.

- Erhältlich in den Stärken 0,8 mm und 1,5 mm

Produktmerkmale

- Hervorragende Klebeleistung auf verschiedenen Klarlacken
- Gute Klebstabilität mit langfristiger Temperaturbeständigkeit bis zu 90°C
- PFAS / PFOS freies Produkt
- Effiziente und robuste Anwendung
- Viskoelastischer Acrylschaumkern zum Ausgleich unterschiedlicher Wärmeausdehnungen der verklebten Bauteile
- Hervorragende Benetzungseigenschaft
- Hohe Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit

Anwendung

tesa® ACX^{plus} 79211 eignet sich für die dauerhafte Außenmontage. Um die bestmögliche Leistung zu gewährleisten, ist es unser Ziel, Ihre Anwendung (einschließlich der verwendeten Substrate) vollständig zu verstehen, um die passende Produktempfehlung geben zu können.

Beispielanwendungen sind:

- Leistenmontage
- Radlauf- und Schwellerbefestigung
- PDC-Montage
- Säulenapplikationen
- Türschweller

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=79211

tesa® ACXplus 79211

Produkt Information

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	Acryl-Schaumstoff	• Dicke	1100 µm
• Klebmasse	modifiziertes Acrylat	• Farbe	grau
• Art der Abdeckung	PE		

Eigenschaften / Leistungswerte

• Alterungsbeständigkeit (UV)	gut	• Statische Scherfestigkeit bei 90°C	sehr gut
• Chemikalienbeständigkeit	gut	• Temperaturbereich	-40 to 90
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	gut	• Temperaturbeständigkeit kurzfristig	120 °C
• Kälteschockresistenz	sehr gut	• Temperaturbeständigkeit langfristig	90 °C

Klebkraft

• auf ABS (abged. Seite, n. 3 Tagen)	40 N/cm	• auf Stahl (abged. Seite, n. 3 Tagen)	40 N/cm
• auf ABS (abgedeckte Seite, initial)	37 N/cm	• auf Stahl (abgedeckte Seite, initial)	37 N/cm

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=79211