tesa® EasySplice 61152 CoaterLine Premium



Produkt Information

Repulpierbares, doppelseitiges Klebeband für den fliegenden Rollenwechsel in Papierbeschichtungsmaschinen

Produktbeschreibung

tesa EasySplice® 61152 CoaterLine Premium ist ein doppelseitiges, repulpierbares Klebeband aus einem flachem Papierträger und einer modifizierten Acrylatdispersionsklebmasse.

- Sehr hohe Anfangsklebkraft
- Sehr hohe Temperaturbeständigkeit
- Sehr gute Klebeigenschaften auf beschichteten und unbeschichteten Papieren
- Sehr dünne Ansatzverklebung
- Rückseitige Bedruck- und Beschichtbarkeit
- Farbe: blau
- Gut repulpierbar in allen pH-Bereichen (pH 3-pH 9)

Durch den einzigartigen Aufbau sind folgende Funktionen im Klebeband integriert:

- Geschlitztes Silikonpapier für die sichere Fixierung der obersten Lage einer neuen Papierrolle
- Weiche Klebemasse mit sehr hoher Anfangsklebkraft für sehr guten Kontakt zwischen ablaufender Bahn und neuer Rolle
- Zwei spaltfähige Papierstreifen für eine sichere Befestigung des Klebebandes auf der Papierrolle ohne Umschlagen des Bandes sowie für das prozesssichere Öffnen der neuen Papierrolle nach dem Klebekontakt

Anwendung

- Fliegender Rollenwechsel an Offline-Coatern mit verschiedenen Bahngeschwindigkeiten und unterschiedlichen Beschichtungsbreiten.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	glatter Papierträger	• Art der Abdeckung	repulpierbares, silikonisiertes Trennpapier
• Klebmasse	repulpierbares, modifiziertes Acrylat	• Dicke	100 µm

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	6 %	• Mindesthaltbarkeit (verpackt) < 25°C	16 months
• Reißkraft	30 N/cm		
• Anfassklebkraft	sehr gut	• Statische Scherfestigkeit	gut

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=61152

tesa® EasySplice 61152 CoaterLine Premium

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=61152