tesa® Powerbond 55743 TRANSPARENT

Produkt Information

Durchsichtiges Montageband für die Befestigung von Objekten auf Glasscheiben

Produktbeschreibung

Das doppelseitige Montageband tesa Powerbond® transparent eignet sich für das Anbringen von Objekten auf Spiegeln oder Glasscheiben im Innenbereich sowie im geschützten Außenbereich. Es ist besonders dünn und sorgt mit einer Halteleistung von 2 kg pro 10 cm Montageband für einen sicheren und dauerhaften Halt.

Das durchsichtige Montageband lässt sich individuell zuschneiden und ist eine wertvolle Hilfe, wenn man z.B. ein Thermometer an der Balkontür oder eine Parkscheibe im Autofenster befestigen möchte.

Produktmerkmale

- Klebt beidseitig stark
- Lässt sich individuell zuschneiden
- Besonders dünn und transparent
- Für unsichtbares Verkleben durchsichtiger und halbtransparenter Materialien
- Hält bis zu 2 kg pro 10 cm Montageband (bei flachen Objekten bis 10 mm Tiefe und auf den meisten glatten, ausreichend festen Oberflächen)
- Hält auf Glas, Kacheln, Putz, Holz und den meisten Kunststoffen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Klebmasse	Synthesekautschuk	• Haltekraft des Klebebandes bis zu	20 KG/M
• Dicke	500 µm		

Eigenschaften / Leistungswerte

• Alterungsbeständigkeit (UV)	ja	• Chemikalienbeständigkeit	nein
• Anwendungsbereich	Büro, Wohnzimmer, Kinderzimmer, Flur/ Diele, Zuhause, Schlafzimmer, Badezimmer	• Geeignete Untergründe	Glattes Holz, Fliesen, Die meisten Kunststoffe, Glas, Acrylglas
		• Rückstandsfrei entfernbar	nein
• Anwendungstemperatur	von -30°C bis 15°C		
• Anwendungstemperatur von	-10 °C		

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?mp=55743

tesa® Powerbond 55743 TRANSPARENT

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?mp=55743