tesa® Softprint 52062 BigFoam LT



Produkt Information

Schaumstoff-Klischeeklebeband für den Flexodruck

Produktbeschreibung

tesa® 52062 Softprint BigFoam LT ist ein 1500 µm dickes, doppelt beschichtetes Schaumstoffband, das speziell für die Montage von Photopolymer-Klischees im großflächigen Film- und Papierflexodruck entwickelt wurde.

Durch seinen mittelharten Schaumstoff ist es besonders für die hochwertige Kombination von Halbton- und Volltonarbeiten geeignet.

Produktmerkmale

* tesa® Softprint BigFoam LT bietet eine hohe Kompressibilität und daher eine verbesserte Druckqualität und höhere Laufgeschwindigkeiten.
* Der einzigartige BigFoam-LT-Aufbau von tesa® Softprint sorgt dafür, dass die Druckqualität auch bei hohen Auflagen erhalten bleibt.
* Der spezielle Kleber mit geringer Klebkraft auf der Plattenseite gewährleistet eine einfache Montage und eine rückstandsfreie Repositionierbarkeit und Demontage von Klischee und Klebeband.
Während des Druckvorganges wird eine besonders gute Verklebungsfestigkeit ohne Klischeewandern oder Kantenabheben erzielt.
* Der strukturierte PP-Liner verhindert die Bildung von Lufteinschlüssen bei der Plattenmontage.

Anwendung

tesa® 52062 Softprint BigFoam LT ist ein doppelseitiges Schaumstoffband der Kategorie 1500 µm (60 mil), das speziell für die Montage von Photopolymer-Klischees im großflächigen Film- und Papierflexodruck entwickelt wurde.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	PE-Schaum	• Art der Abdeckung	PP
• Klebmasse	modifiziertes Acrylat		

Eigenschaften / Leistungswerte

• Dickenkategorie	1500	• Härte	mittelhart/medium

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=52062

tesa® Softprint 52062 BigFoam LT

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=52062