tesapack® 4124PVC30 Ultra Strong

Produkt Information

Extra starkes Premium-Packband (in braun und transparent) für sicheres Verpacken

Produktbeschreibung

Das tesapack® Packband Ultra Strong in Premium-Qualität überzeugt durch eine besonders intensive Klebkraft, lässt sich - insbesondere mit allen tesapack® Handabrollern - leicht verarbeiten und leise abrollen. Zudem zeichnet sich das Packband durch eine extrem hohe Reißfestigkeit und das hochwertige Material (kräftige PVC-Qualität) aus. Das hochwertige Packband eignet sich zum sauberen Verschließen von Paketen, aber aufgrund seiner enorm starken Klebeleistung auch zum Verpacken von Umzugskartons. Das Packband ist in zwei verschiedenen Größen und Ausführungen (transparent und braun) erhältlich.

Produktmerkmale

- Ideal zum Verschließen von Umschlägen, Schachteln und schweren Kartons
- Kräftige PVC-Qualität
- Besonders klebstark
- Extrem reißfest
- Gleichmäßig und leise abrollbar
- Sehr gut in allen tesapack® Handabrollern zu verarbeiten
- Packband in braun und transparent erhältlich

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	PVC-Film	• Dicke	65 µm
• Klebmasse	Naturkautschuk		

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißkraft	60 N/cm	• Klebekraft	Sehr hohe Klebkraft
• Alterungsbeständigkeit (UV)	nein	• Leises Abrollen	ja
• Geeignete Untergründe	Karton	• Lösemittelfrei	nein
• Handreißbarkeit	nein	• Reißfest	ja

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?mp=4124PVC30

tesapack® 4124PVC30 Ultra Strong

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?mp=4124PVC30